

#11, TAPAFUGAS DE ACEITE

para motores y bombas de inyección diesel.

CARACTERÍSTICAS:

Aditivo revitalizador de retenes, tóricas y juntas formadas de goma (caucho) que actúa rápidamente revitalizando estas y eliminando el consumo de aceite (por retenes de válvulas), fugas de aceite (por retenes de cigüeñal) y fugas en la bombas de inyección.

UTILIDADES:

- Compatible con aceites sintéticos y minerales (diesel o gasolina).
- Rápido efecto sobre retenes.
- También es compatible con valvulinas.
- Puede aplicarse en el gasoil (A o B) para eliminar fugas en la bomba de inyección.

APLICACIONES:

Automoción, náutica, flotas transportes, maquinaria de O.P. y cualquier sistema de lubricación que utilice aceites minerales y sintéticos. También con gasóleos del tipo A o B y el utilizado en actividades pesqueras.

MODO DE EMPLEO:

Automoción:

1 botella de 355 ml por cada 6 litros de aceite

Maquinaria Industrial: Dosis mínima: 5% del volumen del sistema a tratar.

Dosis máxima: 10% del volumen del sistema a tratar.

Bombas de inyección:

Aplique la dosis de media botella (177,5 ml) en 20 litros de gasoil. Una vez consumido estos vuelva a repetir la dosis.

PRECAUCIONES:



Tóxico



Muy inflamable

R - R11 - Muy inflamable.

R23/24/25 - Tóxico por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R39/23/24/25 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy serios por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

S - S9 - Mantenga el recipiente en lugar bien ventilado.

S16 - Guarde fuera de las fuentes de ignición – No fumar.

S33 - Tome medidas preventivas contra descargas estáticas.

S36/37 - Use ropa de protección conveniente y guantes.

S45 - En caso de accidente o si usted se siente enfermo, acuda al médico inmediatamente (muestre la etiqueta del producto).

PRESENTACIÓN:

Envase de 355 ml (Cajas de 25 Ud.). Ref.: 0011

FABRICANTE:

Mega Power / CAM2 (USA).

ALMACENAMIENTO:

En posición vertical.

No exponer a fuentes de calor

Precauciones habituales en los combustibles y aditivos.

